

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

GLAMIC

SANITA TOTALMENTE ENCOSTADA À PAREDE

ADVERTÊNCIAS

É recomendado que o tampo seja instalado apenas após a instalação da sanita e tanque.

As dimensões de instalação para a sanita e tanque devem ser feitas após ao revestimento das paredes e chão ser concluído.

A instalação deste equipamento deve ser feita por um profissional do ramo licenciado.



Não se acitam reclamações caso o produto seja modificado ou as instruções constadas neste manual não sejam seguidas


RECOMENDAÇÕES DE LIMPEZA




É recomendado o uso de um detergente neutro e um pano suave, na limpeza de sanitários de porcelana polidos. Os sanitários não devem ser limpos com produtos abrasivos e corrosivos e/ou contêm ácidos, não deve ser usado na limpeza palha de aço e/ou esfregão pois podem provocar danos permanentes na superfície dos sanitários.




Não usar na lipeza de tampos lixívia, pois podem provocar descoloração. Se o seu sanitário contém peças metálicas, estas só devem ser limpas apenas com detergentes domésticos neutros e panos macios

Após limpeza, enxague a superfície com água limpa e um pano suave.

Manual de instalação	Opção saída ao chão
<p>1</p>  <p>1. Faça a marcação da entrada de água e do esgoto conforme esquema</p> <p>Atenção que os revestimentos cerâmicos já devem estar terminados nesta fase</p>	<p>2</p>  <p>O prato deve ser aparafusado à parede</p> <p>2. Lubrifique a curva técnica e posicione-a no tubo de esgoto</p>

<p>3. Lubrifique a borracha na ponta que irá ligar à sanita</p> 	<p>Opcional</p>  <p>Entrada de água lateral</p>	 <p>Tanque</p> <p>tubo de descarga</p> <p>tubo de descarga</p>
--	--	---

 <p>Parafusos de fixação</p> <p>Anilha de borracha</p> <p>Certifique-se que os parafusos de fixação estão alinhados com os parafusos do tanque</p>	 <p>Esquema de fixação do tanque</p>	 <p>Parafusos do botão de descarga ajustáveis</p>
--	--	---

<p>4</p>  <p>4. Alinhe e empurre a sanita até esta se encostar à parede</p>	<p>5</p>  <p>5. Opção saída à parede</p>	 <p>Faça a descarga do tanque e verifique se a instalação apresenta fugas de água, no tanque ou na curva.</p> <p>Recomenda-se que se use um fio de silicone para fixar a sanita ao pavimento</p>
---	--	---